

WebbMotell - ISPConfig

Hur man konfigurerar PHP Apps att arbeta med Memcached

Vi har Memcached installerad på våra servrar, men appar kommer inte att använda det förrän ni säger åt dem att göra det. Processen skiljer sig beroende på app, men Memcached-tillägg är tillgängliga för de flesta populära innehållshanteringssystem och e-handelsbutiker.

- **WordPress:** [W3 Total Cache](#), [Cachify](#), [Batcache](#) och många andra plugins stöder Memcached.
- **Drupal:** [Memcache API och integrationsmodulen](#) möjliggör cachning, hantering och statistik.
- **Joomla:** Joomla inkluderar [inbyggt memcached-stöd](#).
- **Adobe Commerce:** Memcached integration stöds med bara några [konfigurationsredigeringar](#).

Läs Memcached-dokumentationen för din PHP-app eller plugin. De kan kanske automatiskt upptäcka Memcached, och allt du behöver göra är att slå på caching. Du kan dock behöva ange IP-adressen och porten som cachen är ansluten till, vilket är 127.0.0.1:11211. Port är delen efter kolon: 11211.

För mer information om hur man kan få sin webbsida att bli snabbare, läs gärna den bifogade artikeln.

Unikt lösnings-ID: #1050

Av: : Admin

Senast uppdaterad: 2024-12-31 07:28