WebbMotell - ISPConfig Hur aktiverar jag DKIM?

DKIM aktiveras via kontrollpanelen ISPConfig. Har ni inte tillgång till denna behöver ni kontakta Kundtjänst.

Stegen är

- 1. Logga in till ISPConfig
- 2. Gå till "E-Post/E-postkonton/Domän" och klicka på er domän
- 3. Klicka på "DomainKeys Identified Mail"
- 4. Kryssa för "enable DKIM"
- 5. Ange "mail1" som DKIM-Selector
- 6. Klicka på "Generate DKIM Private-key"
- 7. Klicka på Spara

DKIM aktiveras då för er domän och er DNS zon uppdateras med korrekta DNS records.

Er Maildomän

I ISPconfig, gå till maildomänen för vilken ni vill aktivera DKIM:

A		R	A	Ø
Hem	Webbplatser	E-post	Dns	Hjälp
E-postkonton	Epostdor	näner		
Domän		. Anne Read & disassed	maild	omän '
Domän alias	"mail1"	er. Anvand i detta i som.DKIM-selecto	<u>all</u> r-	
Postlåda för e-post	Aktiv Server		- Domän	
Alias för e-post	v		· · · · ·	
Vidarəbəfordra ə-post	Ja mail1.ic.e	tableraweb.com	blogg.click	>
Vitlista för e-post	Ja mail1.ic.e	tableraweb.com	srs.blogg.click	
Svart lista över e-post				
Fetchmall	1			

Notera namnet för er mailserver. Ni skall använda er av detta namn när ni senare anger "DKIM-selector". Ni kan iofs använda godtycklig "DKIM-selector" så länge krockar inte uppstår. Vi rekommenderar att ni använder första delen i mailservernamnet, dvs "mail1" i detta fall. **"DKIM-selector" får under inga omständigheter innehålla en punkt (".").**

Konfigurera DKIM

WebbMotell - ISPConfig

Klicka som nästa steg på er maildomän och följande kommer upp:

E-postdomän			
Domän			
	Domän:	blogg.click	
	Sparnfilter:	Normal	
	Aktiv:	•	
DomainKeys Ide	ntilied Meil (DKIM)	Klicka här	

Klicka på "DomainKeys Identified Mail" för att öppna inställningarna för DKIM.

Aktiv:	
DomainKeys Identified Mail (DKIM)	Aktivera
enable DKIM:	
DKIM-Selector:	mail1
DKIM Private-key:	BEGIN RSA PRIVATE KEY
Generate DKIM Private-key	tW2p3chvJvMkQXp49XiNVH5WiUfnAv8oYQJBANYJ3kFKKV+7IESVS0AtITJYrs5j
DNS-Record:	mail1domainkey.blogg.click. 3600 IN TXT "v=DKIM1; t=s; p=MIGfMA0GCSqGSlb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQD1DfL6DMSNfTw6GQyShAqalBiXcMyX4W0DgCYH M5KBQ43eTSivtZb/xQgN5szl3/8N9fUCi2KXjMoWMRcHm+qr9oo0iWiMN4P00cGu84MHKK3jBF+j3k1scz16b ZRpAcGEe8OvA1UtSfYKaQ/V"*qhnxg06v9qe3OXNGGOSqIRjbvwIDAQAB"
<u>Generera nycklar</u>	<u>Spara</u>
	Spara Avbryt

Följ sedan bara instruktionerna bara instruktionerna i bilden ovan. Notera att ni i detta fall anger "mail1", som är den första delen i mailservernamnet, som DKIM-Selector.

Sida 2 / 3 (c) 2025 Admin <lennart@webbmotell.se> | 2025-05-05 10:02 URL: https://faq.webbmotell.se/content/2/9/sv/hur-aktiverar-jag-dkim.html

WebbMotell - ISPConfig

Unikt lösnings-ID: #1008 Av: : Admin Senast uppdaterad: 2021-09-22 06:37

> Sida 3 / 3 (c) 2025 Admin <lennart@webbmotell.se> | 2025-05-05 10:02 URL: https://faq.webbmotell.se/content/2/9/sv/hur-aktiverar-jag-dkim.html