

# WebbMotell - ISPConfig

## Hur skapar jag ett cronjobb?

Vissa webshotellplaner tillåter att man skapar egna cron-jobb. Det finns två varianter av cron jobb:

1. Med URL, dvs man anropar ett program med https://...
2. Med ett program, t.ex ett php program.

Kommando att köra (kommandon körs via sh, URL:er via wget):  
e.g. /var/www/clients/clientX/webY/myscript.sh or https://www.mydomain.com/path/script.php, you can use [web\_root] placeholder that is replaced by /var/www/clients/clientX/webY/web.

Log output: ☒

Aktiv: ☒

Stämmer inte

Kryssa för här så loggas output till katalogen /private

Spara Avbryt

Enklast är att använda URL. Man kan då skapa ett skript på ens hemsida som körs regelbundet, t.ex. `https://mindoman/cron.php`. Kryssar ni för "Log output" kommer resultatet att skrivas i filen `/private/cron_wget.log`.

Vill ni inte köra skriptet via er hemsida, då kan köra det på "kommandoraden". Vi rekommenderar att ni lägger era skript i `/private` katalogen. Motsvarande kommando skulle då se ut så här:

```
/usr/bin/php /private/cron.php
```

Kryssar ni för "Log output" kommer resultatet att skrivas i filen `/private/cron.log`.

Det behöver naturligtvis inte vara php skript, det kan också vara shell skript, t.ex.

```
/bin/sh /private/cron.sh
```

De kataloger ni bör komma ihåg är

```
/private  
/web
```

Dessa kommer ni åt med ftp och kan då ladda upp filer där. Allt ni lägger i `/web` är synlig för alla genom er hemsida, man kommer åt det med http, medan det som ni lägger i `/private` är helt skyddat från åtk

# WebbMotell - ISPConfig

Unikt lösnings-ID: #1001

Av: : Admin

Senast uppdaterad: 2022-02-12 11:36